

Armoz Filler

Code: 7200

Ürün tarifi

Dolgu ve sıyırma macunudur. PU Esaslı solventsiz, Çift Komponentli

Ahşap tekne imalatında su altına spatula ve mala ile uygulanır su üstü alanlarında donduğu zaman hacim değişikliği yapmaz. Kolay zımparalanır. İnceltilmez

Polietilen hariç her türlü maddenin birbirine yapıştırılmasında kullanılır

Kürlenme Süresi: 50 dakika

Kuruma zamanı

Dokunma 3-5 saat

Toz tutmama 5-9 saat

Tam kuruma 24 saat

Mekanik dirence ulaşım 7 gün

Teknik özellikler

Renk	Krem renginde
Hacimce katı	100%
Karışım oranı:	4/1
Alev alma noktası	>60°C
Pot life	0,5 Saat
Temizlik	Börf PU Tineri
Yüzey sıcaklığı	Min 10° Max 40° C

Yüzey hazırlığı

Uygulamadan önce yüzey her türlü kirliliklerden ve gayrı safiyetlerden arındırılmış kuru ve temiz olmalıdır.

Kullanma talimatı

Alt yapı kuru temiz ve gayrı safiyetlerinden arındırılmış olmalıdır
Relatif rutubet en fazla 90 % olmalıdır.

A ve B komponentlerini iyice karıştırınız. 0,5 saat içinde kullanabileceğiniz armoz dolgusundan fazlasını karıştırmayınız.

Ürün spatula ile uygulanabilir ancak tercihen mala ve macun bıçağı kullanılmalıdır.

10°C.ni altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız.

Uygulama şeklinden bağımsız olarak, koruyucu elbise, gözlük ve eldiven kullanınız. Tüm uygulama süresi boyunca sigara kullanımından uzak durunuz. Emniyet ve sağlık kuralları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen etiket ve. (sds.) Malzeme emniyet formunu referans alınız

